

## APPENDICE I

- 1170 Eliminare il termine «industriali» nella voce «*Cariche cave industriali*» e nella nota relativa alle «*Cartucce per pozzi petroliferi*».  
 Aggiungere «n.a.s.» alla voce «*Materie esplosive molto poco sensibili (Materie ETPS)*».

## APPENDICE V

- 1500 (8) Modificare l'ultima frase nel modo seguente:  
 «Tuttavia non si può trasportare una materia in un tale imballaggio se non nel caso in cui sia prescritto uno sfiato per tale materia nelle condizioni di trasporto della classe corrispondente o con l'accordo dell'autorità competente di un qualsiasi Stato membro.»
- 1510 (1) Nella definizione di «imballaggio ricostruito», aggiungere «a)» prima di «un fusto metallico» e inserire una nuova lettera b) come segue:  
 «b) un fusto di plastica:  
 i) ottenuto per conversione di un tipo di imballaggio ONU in un altro tipo ONU (ad esempio 1H1 in 1H2); oppure  
 ii) che abbia subito la sostituzione di elementi parte integrante della struttura.»  
 Nella definizione di «imballaggio ricondizionato», aggiungere «a)» prima di «un fusto metallico» e inserire una nuova lettera b) come segue:  
 «b) un fusto o una tanica di plastica:  
 i) ripulito in modo che i materiali costruttivi ritrovino il loro aspetto iniziale, con i vecchi contenuti completamente eliminati, come pure i rivestimenti esterni e le etichette;  
 ii) in cui tutti i giunti di tenuta che non fanno parte integrante dell'imballaggio siano stati sostituiti e  
 iii) che sia stato ispezionato dopo la pulizia; devono essere rifiutati gli imballaggi che presentano danni visibili, quali incrinature, pieghe, fessure, chiusure o filetti danneggiati o altri difetti importanti.»
- (3) Dopo «Massa netta massima» aggiungere il seguente testo:  
 «Materie plastiche riciclate; materie recuperate da imballaggi industriali usati, ripuliti e preparati per essere trasformati in imballaggi nuovi. Le caratteristiche specifiche del materiale riciclato impiegato nella fabbricazione dei nuovi imballaggi devono essere garantite e attestate regolarmente nell'ambito di un programma di garanzia della qualità riconosciuto dall'autorità competente. Il programma deve prevedere un adeguato attestato di selezione preventivo e la verifica che tutti i lotti di materie plastiche riciclate presentino un indice di fusione, una densità e una resistenza alla trazione adeguati e corrispondenti a quelli del tipo fabbricato a partire dal suddetto genere di materiale riciclato. Tra le informazioni di garanzia della qualità figurano obbligatoriamente dati sul materiale di imballaggio da cui provengono le materie plastiche riciclate e sul precedente contenuto degli imballaggi, qualora tale contenuto possa nuocere alle prestazioni del nuovo imballaggio prodotto con il materiale stesso. Il programma di garanzia qualità applicato dal fabbricante di un imballaggio ai sensi del marginale 1500 (13) deve inoltre comprendere lo svolgimento di prove meccaniche della sezione IV della presente appendice su un modello tipo degli imballaggi fabbricati a partire da ciascun lotto di materie plastiche riciclate. Nel corso delle prove la resistenza all'impilamento può essere verificata con una prova adeguata di compressione dinamica piuttosto che attraverso la prova di impilamento prevista dal marginale 1555.»
- 1512 (1) c) ii) e d) Eliminare il seguente testo:  
 «nonché per gli imballaggi metallici leggeri a coperchio amovibile, destinati a contenere materie della classe 3, 5° c)».
- (1) d) Aggiungere il seguente testo: «Questa disposizione non si applica agli imballaggi destinati a contenere materie degli ordinali 1° e 2° della classe 6.2.»
- (7) Nell'ultimo esempio di marcatura eliminare il testo seguente:  
 «nonché per le materie della classe 3, 5° c)».
- Negli esempi 3, 4, 5 e 7 sostituire «a)» con «a) i)».
- L'esempio 6 recita:  
 «Per una cassa nuova in cartone destinata a contenere materie del 1° e 2° della classe 6.2:  
 4G/classe 6.2/92 a)i), b), c)iii) ed e)  
 S/SP-9989-ERIKSSON f) e g)».
- (8) Aggiungere un nuovo punto (8) come segue:  
 «(8) Gli imballaggi fabbricati con materie plastiche riciclate devono recare l'indicazione "REC" a lato delle marcature previste al presente marginale.»