

prospetto 1

Massimi valori ammessi per la perdita totale verso l'interno nelle condizioni di prova in laboratorio stabilite dalle norme specifiche

Apparecchio di protezione	Marcatura	Perdita totale verso l'interno Massimi valori ammessi (%)	Norme di riferimento UNI EN		
RESPIRATORI A FILTRO					
<i>Respiratori con filtro antipolvere</i>					
Facciale filtrante	FFP1	22	149		
	FFP2	8	149		
	FFP3	2	149		
Filtro + semimaschera o quarto di maschera	P1 ¹⁾	22	143 + 140		
	P2 ¹⁾	8	143 + 140		
	P3 ¹⁾	2	143 + 140		
Filtro + maschera intera	P1 ¹⁾	20	143 + 136		
	P2 ¹⁾	6	143 + 136		
	P3 ¹⁾	0,1	143 + 136		
Elettrorespiratore + elmetto o cappuccio	THP 1 ²⁾	10	146		
	THP 2 ²⁾	5	146		
	THP 3 ²⁾	0,2	146		
Elettrorespiratore + quarto di maschera o semimaschera o maschera intera		con elettroventilatore			
		accesso	spento ³⁾		
		TMP 1 ²⁾	5	10	147
		TMP 2 ²⁾	1	10	147
TMP 3 ²⁾	0,05	5	147		
<i>Respiratori con filtro antigas</i>					
Filtro + semimaschera o quarto di maschera	¹⁾ A, B, E, K	2	141 + 140		
	AX	2	371 + 140		
	SX	2	372 + 140		
Filtro + maschera intera	¹⁾ A, B, E, K	0,05	141 + 136		
	AX	0,05	371 + 136		
	SX	0,05	372 + 136		
RESPIRATORI ISOLANTI					
I facciali usati con i respiratori isolanti hanno i seguenti valori per la massima perdita verso l'interno: - Boccaglio - Semimaschera e quarto di maschera - Maschera intera - Cappuccio	Non è prevista marcatura	In generale non ancora specificata dalle norme per i respiratori isolanti			
		non misurato		142	
		2 ⁴⁾		140	
		0,05 ⁴⁾		136	
		0,5 ⁴⁾		259 o 270	

segue nella pagina successiva