

CLASSE 8

- 800** (3) Aggiungere una nuova lettera g) come segue:
- g) Le materie, soluzioni e miscele che
1. non soddisfano i criteri delle direttive 67/548/CEE e 88/379/CEE, e delle rispettive modifiche, e che non sono classificate come corrosive ai sensi delle direttive in questione, e
 2. non hanno effetti corrosivi sull'acciaio o sull'alluminio
- possono essere considerate come materie non appartenenti alla classe 8.»
- 801** 1° a) Nota: La seconda frase recita:
- «Il triossido di zolfo puro ad almeno il 99,95 % senza inibitore (non stabilizzato) è escluso dal trasporto.»
- 32° c) Modificare il 2790 come segue:
- «2790 *acido acetico in soluzione* contenente più del 10 % ma meno del 50 % di acido, in massa.
- Sostituire «25 %» con «10 %» nella nota.
- 54° a) Inserire, prima del n. 2734, il seguente testo:
- «2401 *piperidina*».
- 65° a) Inserire, prima del n. 1759, il seguente testo:
- «3147 *colorante solido corrosivo, n.a.s.*, o
3147 *materia intermedia solida per coloranti, corrosiva, n.a.s.*»
- 65° b) La rubrica 1759 deve essere collocata alla fine.
- 802** (3) Modificare come segue:
- «Secondo le disposizioni dei marginali 800 (3) b) e 1511 (2) o 1611 (2) devono essere utilizzati:
- imballaggi del gruppo di imballaggi I, contrassegnati dalla lettera "X" o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GRV) del gruppo di imballaggi I contrassegnati dalla lettera "X", per le materie molto corrosive ... (il resto del testo è invariato);
 - imballaggi del gruppo di imballaggi II o I, contrassegnati dalla lettera "Y" o "X" o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GRV) del gruppo di imballaggi II o I contrassegnati dalla lettera "Y" o "X", per ... (il resto del testo è invariato);
 - imballaggi del gruppo di imballaggi III ... o grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GRV) del gruppo di imballaggi III, II o I contrassegnati dalla lettera "Z", "Y" o "X", per ... (il resto del testo è invariato).»
- 803** Il primo comma recita:
- «1052 *acido fluoridrico anidro* e 1790 *acido fluoridrico* contenenti più dell'85 % di fluoruro di idrogeno del 6° devono essere imballati ...».
- L'ultimo comma recita:
- «La massa massima del contenuto per le sostanze in questione non deve superare 0,84 kg per litro di capacità».
- 805** (1) Nota: I. Modificare come segue:
- «La durata ammissibile ... al trasporto delle materie del 2° a) e del 7° a) è di 2 anni ...».
- Inserire due nuovi paragrafi (3) e (4) come segue:
- «(3) Le materie solide di cui al marginale 800 (6), degli ordinali 16°, 39°, 46°, 52°, 55°, 56°, 65° e 75° possono anche essere imballate in GRV metallici di cui al marginale 1622, in GRV di plastica rigida secondo il marginale 1624, in GRV compositi secondo il marginale 1625 o in GRV di legno con fodera stagna resistente ai polverulenti ai sensi del marginale 1627.
- I GRV compositi dei tipi 11HZ2 e 21HZ2 o di legno devono essere trasportati in carri coperti.
- (4) Le materie solide di cui al marginale 800 (6) del 67° possono anche essere imballate in GRV metallici di cui al marginale 1622, in GRV di plastica rigida secondo il marginale 1624 o in GRV compositi secondo il marginale 1625, ad esclusione dei tipi 11HZ2 e 21HZ2.
- I GRV compositi devono essere trasportati in carri coperti.»
- 806** (1) Nota: 2 ad d). Il testo recita ora:
- «La durata ammissibile di utilizzazione dei recipienti destinati al trasporto di 2031 *acido nitrico* contenente più del 55 % di acido assoluto del 2° b) e di 1790 *acido fluoridrico* contenente più del 60 % di fluoruro di idrogeno del 7° b) è di 2 anni a partire dalla data della loro fabbricazione.»