

CLASSE 2

- 201
- 1° A Eliminare la nota 3.
- 1° O Eliminare la nota relativa al numero di identificazione 1014.
- 1° TO Spostare il testo «2451 trifluoruro di azoto compresso» dall'ordinale 1° TO all'ordinale 1° O.
- 2° A Inserire, prima del n. 1078, il seguente testo:
- «3337 gas refrigerante R 404A (pentafluoroetano, 1,1,1-trifluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano, in miscela zeotropica con circa il 44 % di pentafluoroetano e il 52 % di 1,1,1-trifluoroetano)
- 3338 gas refrigerante R 407A (difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano, in miscela zeotropica con circa il 20 % di difluorometano e il 40 % di pentafluoroetano)
- 3339 gas refrigerante R 407B (difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano, in miscela zeotropica con circa il 10 % di difluorometano e il 70 % di pentafluoroetano)
- 3340 gas refrigerante R 407C (difluorometano, pentafluoroetano e 1,1,1,2-tetrafluoroetano, in miscela zeotropica con circa il 23 % di difluorometano e il 25 % di pentafluoroetano)»
- 2° F Inserire, dopo il n. 1965, «3354 gas insetticida infiammabile, n.a.s.».
- N. 1965: Suddividere l'elenco attuale delle miscele per inserirvi le seguenti miscele:
- inserire dopo «miscela A» il seguente testo:
- «la miscela A01 ha a 70 °C una tensione di vapore non superiore a 1,6 MPa (16 bar) e a 50 °C una massa volumica non inferiore a 0,516 kg/l;
- la miscela A02 ha a 70 °C una tensione di vapore non superiore a 1,6 MPa (16 bar) e a 50 °C una massa volumica non inferiore a 0,505 kg/l;»;
- inserire dopo «miscela A1» il seguente testo:
- «la miscela B1 ha a 70 °C una tensione di vapore non superiore a 2,3 MPa (23 bar) e a 50 °C una massa volumica non inferiore a 0,474 kg/l;
- la miscela B2 ha a 70 °C una tensione di vapore non superiore a 2,6 MPa (26 bar) e a 50 °C una massa volumica non inferiore a 0,463 kg/l;»;
- Modificare la nota 1 come segue:
- «Per le miscele di cui sopra sono ammessi, per la denominazione delle materie, i seguenti nomi usati in commercio: butano per le miscele A, A01, A02 e A0, e propano per la miscela C.»
- 2° TF Inserire, prima del n. 3160, «3355 gas insetticida tossico, infiammabile, n.a.s.».
- 6° A Dopo il n. 3164 aggiungere una nuova nota:
- «Nota: Gli oggetti destinati a fungere da ammortizzatori non sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva, a condizione che ciascuno di essi:
- a) sia dotato di un compartimento a gas di capacità non superiore a 1 litro e una pressione di carico non superiore a 50 bar;
- b) abbia una pressione di scoppio minima quattro volte superiore alla pressione di carico a 20 °C;
- c) sia fabbricato in un materiale che non si frammenti in caso di rottura;
- d) in caso d'incendio, sia protetto contro la rottura mediante un fusibile o un dispositivo di decompressione che consenta di eliminare la pressione interna;
- e) sia fabbricato in conformità di una norma di garanzia qualità che risulti accettabile all'autorità competente.»
- Al termine inserire il seguente testo:
- «3353 generatori di gas per cuscini gonfiabili (air bag) a gas compresso, o
- 3353 moduli di cuscini gonfiabili (air bag) a gas compresso, o
- 3353 pretensionatori di cinture di sicurezza che contengono gas compresso